

## 4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Насос	– 1 шт.
2. Патрубок универсальный	– 1 шт.
3. Паспорт аппарата	– 1 шт.

## 5. УСТРОЙСТВО НАСОСА

Дренажные насосы являются герметичными и могут быть полностью погружены в воду на глубину от 5 до 7 метров в зависимости от модели. Насосы оснащены встроенной термозащитой двигателя и поплавковым выключателем для работы насоса в автоматическом режиме.

Напорный патрубок насоса имеет универсальный фитинг и подходит как для шлангов диаметром 1¼" (32 мм) и 1" (25 мм) дюймов, так и под резьбовое соединение диаметром G1,5", G1,25" и G1" дюймов.

Модели: НПД 400-5П, НПД 550-5П (слева) и НПД 400-35П, НПД 550-35П, НПД 750-35П, НПД 900-35П, НПД 1100-35П (справа).



Рис. 1

- |                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. корпус насоса                     | 5. рукоятка для переноски    |
| 2. фиксатор поплавкового выключателя | 6. выходной съёмный патрубок |
| 3. поплавковый выключатель           | 7. угловой вывод насоса      |
| 4. сетевой шнур                      | 8. водозаборные отверстия    |