

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

1	Гайка патрона и конус патрона в сборе	24	Кронштейн светодиодной лампы в сборе
2	Самонарезающий винт с плоской головкой с крестообразным шлицем М4×18 (с пружины и плоской шайбой)	25	Фиксатор подшипника
3	Крышка фиксатора	26	Пылезащитная шайба
4	Стопорный штифт	27	Винт с потайной головкой с крестообразным шлицем М4×14
5	Пружина сжатия (7,8×0,7×14,5)	28	Ротор
6	Нажимная кнопка	29	Изоляционная шайба
7	Фиксатор	30	Шариковый подшипник 629DD
8	Винт с полукруглой головкой с крестообразным шлицем ST5×40	31	Направляющая пластина
9	Кронштейн электродвигателя	32	Статор
10	Полугайка М10	33	Самонарезающий винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем ST5×80
11	Пружина сжатия 10	34	Корпус электродвигателя
12	Захват L в сборе	35	Держатель щетки в сборе
13	Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем (с пружины и плоской шайбой) М6×30	36	Графитовая щетка
14	Самонарезающий винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем ST4.2×17	37	Крышка щетки
15	Захват R в сборе	38	Переключатель
16	Фетровое кольцо	39	Конденсатор 0,22 мкФ (коротк.)
17	Подшипник с вкладышами LM20UU	40	Клеммная колодка 2P
18	Комплект стопорных болтов	41	Свинцовый провод 1
19	Торсионная пружина	42	Крышка
20	Комплект винтов М10×22	43	Компенсатор натяжения кабеля
21	Стопорный рычаг	44	Направляющая шнура
22	Самонарезающий винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем М5×10 (с пружинной шайбой)	45	Шнур 2×1,0×3,5
23	Шариковый подшипник 6205DDU	46	Клеммная колодка

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

47	Контроллер скорости	70	Барашковая гайка M10
48	Пластмассовая гайка	861	Направляющий штифт
49	Рычаг регулировки	862	Направляющая для обрезки
50	Штифт-фиксатор	863	Прямая направляющая
51	Резиновый штифт (4×9,5)	864	Гаечный ключ 8
52	Задняя крышка	865	Гаечный ключ 24
53	Барашковый болт M5×10	866	Цанговый патрон
54	Отражатель щепы	868	Направляющая для шаблона
55	Плита основания	869	Барашковый болт M6×12
56	Основание в сборе	870	Винт тонкой регулировки
57	Торсионная пружина	871	Держатель направляющей в сборе
58	Выступающий полюс	T1	Шестигранный ключ (5 мм)
59	Пружина сжатия	T2	Винт с шестигранной головкой
60	Полюс		
61	Стопор		
62	Гайка M5 (нестандарт.)		
63	Болт с шестигранной головкой с крестообразным шлицем и выемкой M5×20		
64	Болт с шестигранной головкой с крестообразным шлицем и выемкой M5×16		
65	Пружина сжатия		
66	Винты с цилиндрической головкой шлицованные с буртиком		
67	Барашковый болт M5×15		
68	Стальной шарик 9/32 ' (7,14)		
69	Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем M4×10		

